



## Especificaciones

|           |                                  |                    |
|-----------|----------------------------------|--------------------|
|           | CEE/<br>Clasificación energética |                    |
|           | Tensión (V)                      | 200-240V ac        |
| <b>Hz</b> | Frecuencia (Hz)                  | 50-60Hz            |
| $\Phi$    | Factor de potencia               | >0,55              |
|           | Temp. de funcionamiento          | -5°C~+35 °C        |
| $\phi_r$  | Flujo luminoso (lm)              | 1.023lm            |
| <b>K</b>  | Temperatura de color             | 3.000-4.000K       |
|           | Índice reproducción cromática    | >80                |
| $\Delta$  | Ángulo de apertura               | 140°               |
|           | Vida útil                        | 25.000h            |
|           | L70                              | 25.000h            |
|           | Casquillo                        | G24D-3 (Rotatorio) |
|           | Encendidos                       | 50.000             |
|           | Regulación                       | No                 |
|           | Índice de estanqueidad           | IP20               |
|           | Color                            | Blanco             |
|           | Difusor                          | Opal               |
|           | Cuerpo                           | -                  |
|           | Dimensiones                      | Ø38 x 113mm        |
|           | Unidad de Embalaje               | -                  |

## Referencias

|  | $W_T$ | $\phi_T$ | K        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|
| 562768                                                                            | 10W   | 1.023lm  | <b>3</b> | 3.000K |
| 562775                                                                            | 10W   | 1.055lm  | <b>4</b> | 4.000K |

## Dimensiones

