



GU10



GU5.3

Especificaciones

	CEE/ Clasificación energética	
	Tensión (V)	-
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	>0,5
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 987lm
K	Temperatura de color	3.000-5.000K
	Índice reproducción cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	45°
	Vida útil	(L70B50>)40.000h
	L70	(L70B50>)40.000h
	Casquillo	GU5.3-GU10
	Encendidos	15. 000
	Regulación	-
	Índice de estanqueidad	IP20
	Color	Blanco
	Difusor	Transparente
	Cuerpo	-
	Dimensiones	-
	Unidad de Embalaje	10/200


Info

ICON QR111 smart regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.


Referencias

		W_T	ϕ_T		K			
576581	230V ac	12W	902lm	3	3.000K	GU10	Ø111 x 73mm	SI
576598	230V ac	12W	987lm	5	5.000K	GU10	Ø111 x 73mm	SI
576604	230V ac	12W	902lm	3	3.000K	GU10	Ø111 x 73mm	NO
576611	230V ac	12W	987lm	5	5.000K	GU10	Ø111 x 73mm	NO
576628	12V ac	12W	902lm	3	3.000K	G53	Ø111 x 68mm	NO
576635	12V ac	12W	987lm	5	5.000K	G53	Ø111 x 68mm	NO

Dimensiones



GU10



GU5.3